Embouts à rotule séries K – Version avec joints d'étanchéité

Séries GI…-2RS

Embouts à rotule séries K avec joints d'étanchéité pour les types :

- GIS
- GIXS
- GIRS
- GISW
- GIXSW
- GIRSW



Taille	D	B	M	C	O	G	Angle pivot α
8	6	19	9,0	18,0	10,5	M 8	10°
10	8	21	10,5	21,0	12,5	M 10	10°
12	10	23	12,0	25,5	15,5	M 12	10°
14	12	26	13,5	29,0	17,0	M 14	12°
16	14	28	15,0	32,0	18,5	M 16	12°
20	18	32	18,0	38,0	22,0	M 20x1,5	12°

Matériaux :

Corps et rotule : selon description de la version respective

Joints d'étanchéité : joints à lèvres en NBR, pour températures de -30° à 120 °C, résistants aux huiles minérales, graisse et essence

Bagues d'arrêt : laiton

Entretoises : acier inoxydable 1.4302, Aisi 303

Exemple de commande : **GISW-10-2RS**

Type ↑
Taille ↑
Joints ↑

A.C.C.&S. SAS
57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac