

Moyeu expansible en acier KBS18




Tolérances recommandées :

Arbre : h8

Moyeu : H8

Référence **KBS18** - **130** x **180**
de commande Type ↑ Ø d ↑ Ø D ↑



Caractéristiques dimensionnelles et techniques

Dimensions du moyeu expansible					Couple transmissible	Pression de surface de contact entre moyeu expansible et		Vis de serrage			Masse
Ø d mm	Ø D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	T Nm	Arbre P _w N/mm ²	moyeu P _N N/mm ²	DIN 912	couple de serrage T _A Nm	Qté	kg
70	110	72	50	62	7300	197	125	M10	83	8	2,3
75	115	72	50	62	7800	184	120	M10	83	8	2,4
80	120	72	50	62	10400	216	144	M10	83	10	2,5
85	125	72	50	62	11100	203	138	M10	83	10	2,6
90	130	72	50	62	12900	211	146	M10	83	11	2,7
95	135	72	50	62	13600	200	141	M10	83	11	2,9
100	145	84	60	72	19400	215	148	M12	145	10	4,1
110	155	84	60	72	21400	195	138	M12	145	10	4,3
120	165	84	60	72	25600	197	143	M12	145	11	4,6
130	180	93	65	81	35300	205	148	M12	145	14	6,4
140	190	94	65	82	40800	204	151	M12	145	15	6,7
150	200	94	65	82	43700	191	143	M12	145	15	7,2
160	210	94	65	82	49700	191	145	M12	145	16	7,6
170	225	107	78	93	67500	194	146	M14	230	15	10,5
180	235	107	78	93	71500	183	140	M14	230	15	10,9
190	250	119	88	105	80500	156	118	M14	230	16	14,2
200	260	119	88	105	105000	183	141	M14	230	18	14,6
220	285	127	96	111	119000	159	123	M16	355	15	18,9
240	305	127	96	111	173000	194	153	M16	355	20	20,0
260	325	127	96	111	197000	188	151	M16	355	21	21,5
280	355	131	96	111	237000	211	167	M20	690	15	27,0
300	375	131	96	111	254000	197	158	M20	690	15	29,7
320	405	156	124	136	362000	195	154	M20	690	20	43,5
340	425	156	124	136	384000	184	147	M20	690	20	46,5
360	455	182	140	160	499000	170	135	M22	930	20	66,0
380	475	182	140	160	526000	161	129	M22	930	20	68,5
400	495	182	140	160	610000	168	136	M22	930	22	72,0
420	515	182	140	160	698000	175	143	M22	930	24	74,5
440	535	182	140	160	731000	167	137	M22	930	24	78,0
460	555	182	140	160	765000	160	132	M22	930	24	82,0
480	575	182	140	160	831000	159	133	M22	930	25	84,0
500	595	182	140	160	866000	153	129	M22	930	25	88,0
520	615	182	140	160	1008000	165	139	M22	930	28	91,0
540	635	182	140	160	1047000	159	135	M22	930	28	94,0
560	655	182	140	160	1164000	164	140	M22	930	30	97,0
580	675	182	140	160	1205000	158	136	M22	930	30	100,0
600	695	182	140	160	1247000	153	132	M22	930	30	103,0

Sur demande : autres diamètres
version inox

Substitution* à

GERWAH PSV-2009
RINGFEDER RFN7009
TOLLOK TLK401

*dimensions et caractéristiques à vérifier selon tableau ci-dessus.

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac