
Limiteur de couple
Série KBK/L-K
avec moyeu à serrage concentrique et 1 roulement à billes





Référence de commande : **KBK/L - K - 60 - 20H7 - 20Nm - C** ou **D - 2**

Type et taille — Alésage Ø D1 (H7) — Couple de débrayage — Plage réglable

↑

C=position de ré-enclenchement unique sur 360° ou
D=position de ré-enclenchement multiple

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Type KBK/L-K-x	Dimensions (mm)											Données techniques				
	Ø D	Ø D1 H7 (1)	Ø D3	Ø D4	Ø D5	Ø D6	L	L3	S	I	F	Plage réglable du couple de débrayage		Vitesse rotation max tr/min	Masse kg	Moment inertie J kg.cm²
										6 x	Vis DIN933 / T_A Nm	1 T_{KN} Nm	2 T_{KN} Nm			
- 2	29	3-11	19	21	25	25	28	3	0,7	M2	M3 / 2	0,2-1,5	0,5-2	13200	0,06	0,05
- 4,5	36	6-13	26	28	32	32,5	30	4	0,7	M2	M4 / 3,5	1-3	3-6	12300	0,11	0,20
- 7	49	6-20	37	42	47	40,5	36	5	0,7	M3	M4 / 4,5	1-4	3-7	12000	0,18	0,4
- 10	49	6-20	37	42	47	40,5	36	5	0,7	M3	M4 / 5,1	3-7	5-10	12000	0,18	0,4
- 30	64	10-26	47	53	60	56	52,5	6	1,2	M4	M6 / 15	5-15	10-30	9400	0,59	2,4
- 60	79	12-31	62	69	75	66	73	8	1,2	M5	M8 / 36	13-35	20-65	7800	1,05	6,4
- 80	94	14-38	68	80	90	82	67	10	2	M6	M10 / 72	15-40	30-80	6400	2,4	21
- 150	94	14-38	68	80	90	82	67	10	2	M6	M10 / 84	50-130	65-150	5500	2,4	21
- 200	109	22-41	80	90	105	90	79	10	2	M6	M12 / 125	30-90	80-200	5500	2,9	35
- 300	119	30-57	90	102	115	110	84	10	2	M8	M12 / 145	60-200	150-300	5000	4,4	66
- 500	129	35-62	100	112	125	122	95	10	2	M8	M12 / 145	80-250	200-500	4500	6,4	113

Rainure de clavette selon DIN 6885 sur demande

Sur demande : Version nickelée
Version en acier inoxydable

Température : -30°C à 120°C

(1) : profondeur de l'alésage D1 selon tableau :

Taille	2		4,5	7		10		30		60		80		150		200	300		500	
D1 mm	≤8	>8	≥13	≤16	>16	≤16	>16	≤20	>20	≤28	>28	≤35	>35	≤35	>35	≥41	≤50	>50	≤56	>56
Prof LD mm	Trav.	15	Trav.	Trav.	20	Trav.	20	Trav.	28	Trav.	38	Trav.	34	Trav.	34	Trav.	Trav.	42	Trav.	56

A.C.C.&S. SAS
57 rue de la Grossau - 67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 - fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac - www.acces.ac