
Limiteur de couple Série KBK/CK

avec moyeu à serrage concentrique et palier en bronze





Référence de commande

KBK/CK - 60 - 2

<mark>0 - 20H7</mark> - <mark>20Nm</mark> -Alésage Ø D H7 Couple de débrayage ou D - 2 Plage ré

<u>C=position de ré-enclenchement unique sur 360°</u> ou <u>D=position de ré-enclenchement multiple</u>

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

					Dimens	Données techniques										
Type KBK/CK-x		Ø D1 H7 (1)	Ø D3	Ø D4	Ø D5	L	L3	S	ı	F	Plage rég couple de c		Vitesse rotation max tr/min	Masse kg	Moment inertie J kg.cm²	
	ØD									Vis DIN933	T _{KN}	2 T _{KN} Nm				
									6 x	T _A Nm						
- 2	29	3-11	14	19	25	35	6	0,7	M2	M3	0,2-1,5	0,5-2	13200	0,06	0,05	
										2						
- 4,5	36	6-12	20	26	32	36	7	0,7	M2	M4	1-3	3-6	12300	0,12	0,20	
										3,5						
- 7	49	6-20	24	30	47	44	8	0,7	МЗ	M4	1-4	3-7	12000	0,18	0,4	
										5,1 M4			12000		0,4	
- 10	49	6-20	24	30	47	44	8	0,7	М3	5,1	3-7	5-10		0 ,18		
										M6	5-15	10-30	9400	0,59	2,4	
- 30	64	10-26	30	46	60	59	9	1,2	M4	15						
										M8			7800	1,05		
- 60	79	12-31	36	50	75	76	16	1,2	M5	36	13-35	20-65			6,4	
		44.00	48	65	90	79	22	2	M6	M10		30-80	6400	2,4	21	
- 80	94	14-38								72	15-40					
450	0.4	14-38	48	65	90	79	22	2	M6	M10	50.400	05.450	5500	2,4	21	
- 150	94									72	50-130	65-150				
- 200	109	22-40	52	70	105	91	25	2	M6	M12	30-90	80-200	5500	2.0	35	
										125	30-90	30-200		3,0		
- 300	119	30-57	7 58	76	115	101	31	2	M8	M12	60-200	150-300	5000	4,4	66	
	119	30-37								145	60-200					
- 500	129	35-62	66	110	125	134	33	2	M8	M12	80-250	200-500	4500	6,4	113	
- 500	123	00 02	00	110	120	104	55	_	IVIO	145	00-230	200-300				

Rainure de clavette selon DIN 6885 sur demande

Température : -30°C à 120°C

Sur demande : Version nickelée

Version en acier inoxydable

(1) : profondeur de l'alésage D1 selon tableau :

Taille	2		4,5	7		10		30		60		80		150		200	300		500	
D1 mm	≤6	>6	≥12	≤16	>16	≤16	>16	≤20	>20	≤25	>25	≤35	>35	≤35	>35	≥40	≤46	>46	≤50	>50
Prof LD mm	Trav.	15	Trav.	Trav.	20	Trav.	20	Trav.	28	Trav.	38	Trav.	34	Trav.	34	Trav.	Trav.	42	Trav.	56