
BKXK



Transmission de rotation sans jeu, compensation de tous types de mésalignements, rigidité en torsion élevée, forces de redressements faibles, amortissements des vibrations.
Soufflet en inox et moyeux à serrage concentrique.


Données techniques		BKXK 2530	BKXK 2535	BKXK 3030
Vitesse de rotation max.	min-¹	10 000	10 000	10 000
Couple max.	Ncm	200	200	200
Compensation max.				
radiale	mm	± 0,3	± 0,35	± 0,3
axiale	mm	± 0,4	± 0,45	± 0,4
angulaire	deg	± 4	± 4	± 4
Raideur en torsion	Nm/rad	220	183	240
Raideur radiale	N/mm	45	17,8	80
Moment d'inertie	gcm²	29,8	31	37
Couple max. M de serrage de la vis	Ncm	100	100	120
Masse	g	20	22	31
Température	°C	-30 / +120	-30 / +120	-30 / +120
Matériaux : Moyeux		Aluminium anodisé		
Soufflet		Acier inoxydable		

Alésage 9,52 mm ~ 3/8" : code 95




d1	d2	Référence
6	6	BKXK 2530 06/06
8	8	BKXK 2530 08/08
9,52	9,52	BKXK 2530 95/95
10	10	BKXK 2530 10/10
12	12	BKXK 2530 12/12

Toutes combinaisons d'alésages possibles (dans panel ci-dessus) ; alésages en inch sur demande



d1	d2	Référence
6	6	BKXK 2535 06/06
8	8	BKXK 2535 08/08
9,52	9,52	BKXK 2535 95/95
10	10	BKXK 2535 10/10
12	12	BKXK 2535 12/12

Toutes combinaisons d'alésages possibles (dans panel ci-dessus) ; alésages en inch sur demande



d1	d2	Référence
8	8	BKXK 3030 08/08
10	10	BKXK 3030 10/10
12	12	BKXK 3030 12/12
14	14	BKXK 3030 14/14
15	15	BKXK 3030 15/15
16	16	BKXK 3030 16/16

Toutes combinaisons d'alésages possibles (dans panel ci-dessus) ; alésages en inch sur demande

A.C.C.&S. SAS
57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac