Accouplement de sécurité à anneau élastomère
Série EPI
rainure de clavette et cône intérieur



Référence de commande

EPI 24 - N6H7 - 15H7 - 20Nm - C ou **D - 1**

Type et taille ↑
Alésage Ø D1 (H7) ↑
Alésage Ø D2 (H7) ↑
Couple de débrayage ↑
C=position de ré-enclenchement unique sur 360°
(D=position de ré-enclenchement multiple) ↑
Plage réglable du couple de débrayage ↑

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Type EPI	Dimensions (mm)								Données techniques								
	L	Ø ext D	Ø D1 min - max. (H7)	Ø D2 min - max. (H7)	Ø D3	F Vis DIN912 T_A	L1	S	Plage réglable du couple de débrayage 1 T_{KN}	Plage réglable du couple de débrayage 2 T_{KN}	Masse	Mom inertie J	Vitesse rotation max	Couple 98 Sh	Défauts d'alignement radial	Défauts d'alignement axial	Défauts d'alignement angl.
						Nm			Nm	Nm	kg	kg.cm²	tr/min	Nm	mm	mm	°
14	65	49	6 -16	6 - 14	30	M3 / 2,1	24	0,7	3 - 7	5 - 10	0,22	0,5	11690	12,5	0,09	+1,0 / -0,5	0,9
19	93	64	10 - 24	12 - 20	40	M5 / 6	41	1,2	5 - 15	10 - 30	0,72	2,9	8950	17	0,06	+1,2 / -0,5	0,9
24	111,5	79	16 - 28	15 - 25	55	M6 / 8,5	50	1,2	12 - 35	20 - 60	1,3	7,9	7630	60	0,10	+1,4 / -0,5	0,9
28	135	94	20 - 38	20 - 35	65	M6 / 14	59	2	50 - 130	60 - 150	2,28	20	6030	160	0,11	+1,5 / -0,7	0,9
38	151	119	20 - 45	25 - 50	80	M8 / 20	67	2	60 - 200	150 - 300	4,6	69	4980	325	0,12	+1,8 / -0,7	0,9
42	175	129	20 - 55	35 - 55	95	M8 / 26	76	2	80 - 250	200 - 500	8,75	156	4440	450	0,14	+2,0 / -1,0	0,9

Matériaux : Elément de transmission polyuréthane 98 Sh A rouge
Moyeux aluminium
Cône intérieur en acier
Sur demande : version nickelée
version en acier inoxydable

Température : -30°C à 90°C

Rainures de clavette : selon DIN6885

A.C.C.&S. SAS
57 rue de la Grossau - 67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 - fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac - www.acces.ac