
Accouplement de sécurité à anneau élastomère
Série EAA
cônes extérieurs





Référence de commande **EAA 19 – 88 - 16H7 - 15H7 - 10Nm - C** ou **D - 1**

Type et taille ↑
Longueur ↑
Alésage Ø D1 (H7) ↑
Alésage Ø D2 (H7) ↑
Couple de débrayage ↑
C=position de ré-enclenchement unique sur 360°
(D=position de ré-enclenchement multiple) ↑
Plage réglable du couple de débrayage ↑

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Type EAA	Dimensions (mm)									Données techniques								
	L	Ø ext D	Ø D1 min - max. (H7)	Ø D2 min - max. (H7)	Ø D3	G Vis DIN912 T_A	F Vis DIN933 T_A	L1	S	Plage réglable du couple de débrayage 1 T_{KN}	Plage réglable du couple de débrayage 2 T_{KN}	Masse	Mom inertie J	Vitesse rotation max	Couple 98 Sh	Défauts d'alignement radial	Défauts d'alignement axial	Défauts d'alignement angl.
						Nm	Nm			Nm	Nm	kg	kg.cm²	tr/min	Nm	mm	mm	°
14	75	49	6 – 14	5 – 14	30	M3	M3	32	0,7	3 - 7	5 - 10	0,29	0,7	11690	12,5	0,09	+1,0	0,9
	70					1,34	2,1	27									-0,5	
19	96	64	10 – 19	12 – 20	40	M4	M5	41	1,2	5 - 15	10 – 30	0,79	3,2	8950	17	0,06	+1,2	0,9
	91					2,9	6	36									-0,5	
24	119,5	79	15 – 25	15 – 32	55	M5	M5	50	1,2	12 - 35	20 - 60	1,62	9,9	7630	60	0,10	+1,4	0,9
	112,5					6	8,7	43									-0,5	
28	143,5	94	19 – 38	20 – 35	65	M5	M6	59	2	50 – 130	65 – 150	2,8	24	6030	160	0,11	+1,5	0,9
	136,5					6	15	52									-0,7	
38	160	119	20 – 45	25 – 50	80	M6	M8	67	2	60 – 200	150 – 300	5,3	79	4980	325	0,12	+1,8	0,9
	151					10	25	58									-0,7	
42	189	129	28 - 50	35 – 55	95	M8	M8	76	2	80 - 250	200 - 500	9,8	174	4440	450	0,14	+2,0	0,9
	177,5					35	36	64									-1,0	

Matériaux : Elément de transmission polyuréthane 98 Sh A rouge

Moyeux aluminium
Anneau de serrage en acier
Cône extérieur en acier

Sur demande : Version nickelée
Version en acier inoxydable

Température : -30°C à 90°C

A.C.C.&S. SAS
57 rue de la Grossau - 67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 - fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac - www.acces.ac