
Accouplement de sécurité à soufflet en inox
Série KBK/BAA
cônes extérieurs





Référence de commande **KBK/BAA - 60 - 108 - 15H7 - 18H7 - 20Nm - C** ou **D - 1**

Type et taille ↑
Longueur ↑
Alésage Ø D1 (H7) ↑
Alésage Ø D2 (H7) ↑
Couple de débrayage ↑
C=position de ré-enclenchement unique sur 360°
(D=position de ré-enclenchement multiple) ↑
Plage réglable du couple de débrayage ↑

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Type KBK/BAA-x	Dimensions (mm)							Données techniques											
	L (±2)	Ø ext D	Ø D1 min	Ø D2 min	Ø D3	S	F DIN933	Plage réglable du couple de débrayage		Masse	Mom inertie J	Vitesse rotation max	Raideur			Défauts d'alignement		
								1 min	2 min				en torsion C_T x10³	radiale C_R	axiale C_A	radial	axial	angl.
			max. (H7)	max. (H7)			T_A	max. T_{KN}	max. T_{KN}										
							Nm	Nm	Nm	kg	kg.cm²	tr/min	Nm/rad	N/mm	N/mm	mm	mm	°
- 10	66	49	5	5	40,5	0,7	M3	3	5	0,27	0,6	11650	8,1	120	27	0,15	0,4	1,5
	75		14	14			2,1	7	10				6,8	29	17	0,3	0,6	2
- 30	78	64	12	12	56	1,2	M5	5	10	0,74	3,0	9540	38	720	50	0,15	0,6	1,5
	87		20	20			5,9	15	30				28	225	28	0,25	1	2
- 60	97	79	15	15	66	1,2	M5	12	20	1,41	8,6	8180	75	1150	90	0,15	0,6	1,5
	108		32	32			8,7	35	60				50	340	50	0,25	1	2
- 80	116	94	20	20	82	2	M6	15	30	2,6	23	6220	128	1200	80	0,2	0,5	1,5
	129		35	35			15	40	80				75	400	50	0,25	0,8	2
- 150	116	94	20	20	82	2	M6	50	65	2,6	23	6220	155	2020	145	0,2	0,5	1,5
	129		35	35			15	130	150				105	595	85	0,25	0,8	2
- 200	118	109	20	20	90	2	M6	30	80	2,9	35	5720	175	2500	147	0,2	0,5	1,5
	132		42	42			15	90	200				116	460	82	0,25	0,8	2
- 300	141	119	25	25	110	2	M8	60	150	4,6	70	5200	502	6300	280	0,2	0,5	1,5
	152		50	50			25	200	300				285	1400	145	0,25	0,8	2
- 500	159	129	35	35	122	2	M8	80	200	6,8	121	4470	690	7790	100	0,2	0,5	1,5
	171		55	55			36	250	500				320	970	85	0,25	1	2
- 800	250	169	50	50	157	2	M12	240	500	17,7	514	3350	700	500	185	0,2	0,8	1,8
			70	70			85	600	800									
- 1400	250	169	50	50	157	2	M12	360	900	17,8	516	3350	1270	700	275	0,2	0,8	1,8
			70	70			115	1000	1400									

Matériaux : soufflet en inox
moyeux en acier

Température : -30°C à 120°C

Rainures de clavette : sur demande, selon DIN6885

Sur demande : version nickelée
version en acier inoxydable

A.C.C.&S. SAS
57 rue de la Grossau - 67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 - fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac - www.acces.ac