
Accouplement magnétique à hystérésis Série KE





Référence de commande **KE2 – a – SX**
Type version options

type	Couple	Ø A	Ø D1 H7	GS	Ø D3 h7	S1	Ø LK	Ø TK	L	L1	L2	S	GS2	MV	M	P_V	T	Couple d'inertie		Charge max. admissible	
	T_{KN} Nm Version a / Version b	mm	mm		mm	Connex. std	mm	mm	mm	mm	mm	ISO4026		course max ajustable mm	masse kg	dissipation puissance max W	plage tempé. °C	Partie externe 10^{-3} kgm²	Partie interne 10^{-3} kgm²	radiale N	axiale N
KE1	0,2-1,2 / 0,05-0,5	72	18	M3	30	M16x1,5	25	35/M3	45	4	4	M4	M3	8	0,7	20	0-40	0,36	0,13	200	150
KE2	1-2,5 / 0,2-1,5	78	25	M4	45	M18x1,5	33	34/M4	60	4	4	M4	M4	10	1,1	30	0-40	0,62	0,25	300	200
KE4	1,6-4,2 / 0,5-2,8	104	30	M4	60	M24x1,5	48	50/M4	60	4	4,5	M5	M4	10	1,7	40	0-40	1,62	0,79	400	250
KE8	4-8 / 2-6	114	30	M4	60	M24x1,5	48	50/M4	80	4	4,5	M5	M4	14	2,8	45	0-40	2,56	1,05	400	250
KE12	3-12 / 2,5-10	129	35	M4	80	M24x1,5	46	50/M4	80	4	5,5	M5	M4	15	4,9	50	0-40	4,12	1,53	500	275

Matériaux : inox / capot en aluminium

Option : version en acier inoxydable sur demande

tolérance des arbres conseillée : entre g6 et h7

A.C.C.&S. SAS
57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac