




Accouplements rigides



Référence de commande

ARA1-06(-RC)

Type ↑
 Matériau ↑
 1 - 2 parties ↑
 Alésage ↑
 Rainure de clavette ↑

**Transmission de couple fiable pour des applications sans défaut d'alignement.
 La version en 2 parties permet une mise en place ou un démontage facile.**

Rainure de clavette sur demande.

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Référence				Couple max (Nm)		Dimensions			Vis de serrage
En 1 partie		En 2 parties							
Acier	Inox	Acier	Inox	Acier	Inox	d	D	W	DIN912
ARA1-06	ARI1-06	ARA2-06	ARI2-06	30	25	6	18	30	M3 x 8
ARA1-08	ARI1-08	ARA2-08	ARI2-08	50	40	8	24	35	M3 x 10
ARA1-10	ARI1-10	ARA2-10	ARI2-10	100	90	10	29	45	M4 x 12
ARA1-12	ARI1-12	ARA2-12	ARI2-12	100	90	12	29	45	M4 x 12
ARA1-14	ARI1-14	ARA2-14	ARI2-14	190	160	14	34	50	M5 x 16
ARA1-15	ARI1-15	ARA2-15	ARI2-15	190	160	15	34	50	M5 x 16
ARA1-16	ARI1-16	ARA2-16	ARI2-16	190	160	16	34	50	M5 x 16
ARA1-20	ARI1-20	ARA2-20	ARI2-20	350	300	20	42	65	M6 x 16
ARA1-25	ARI1-25	ARA2-25	ARI2-25	390	325	25	45	75	M6 x 16
ARA1-30	ARI1-30	ARA2-30	ARI2-30	475	400	30	53	83	M6 x 18
ARA1-35	ARI1-35	ARA2-35	ARI2-35	1100	925	35	67	95	M8 x 25
ARA1-40	ARI1-40	ARA2-40	ARI2-40	1325	1100	40	77	108	M8 x 25
ARA1-50	ARI1-50	ARA2-50	ARI2-50	2250	1875	50	85	124	M10 x 25

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
 tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
 infos@acces.ac / www.acces.ac