
Ecrous à pré-charge réglable pour filetage ACME
Type ANR3





La pré-charge peut être aisément modifiée par serrage du manchon de l'écrou.

Spécifications :
Plage de température: 0- 80° C
Vitesse max (non lubrifié) : 1 m/s
Matériaux : Ecrou :Turcite X (Acétal chargé Téflon et Silicone)
Manchon : aluminium
Joint torique : nitrile

Dia. de la vis (in.)	Pas (in.)	Dimensions de l'écrou (in.)					Réf bride	Charge dynamique max (kg)	Couple pour charge de 0.454 kg (Nm)	Référence
		D	L		A	B				
			max	min						
3/16	0.050	0.62	1.34	1.12	3/16	9/16 - 18	FL-3	16	0.028	**ANR31-1820**
1/4	0.050 0.0625	0.62	1.34	1.17	3/16	9/16 - 18	FL-3	20	0.028 0.030	**ANR31-2520** **ANR31-2516**
5/16	0.500	0.75	1.70	1.40	1/4	5/8 - 18	FL-1	27	0.127	**ANR34-3108**
3/8	0.050 0.0625 0.100 0.125 0.200 0.250 0.500 1.000 1.250	0.75	1.70	1.40	1/4	5/8 - 18	FL-1	39	0.042 0.041 0.045 0.049 0.065 0.078 0.127 0.247 0.297	**ANR31-3720** **ANR31-3716** **ANR31-3710** **ANR31-3708** **ANR32-3710** **ANR32-3708** **ANR34-3708** **ANR35-3705** **ANR35-3704**
7/16	0.250 0.500	1.00	2.00	1.70	5/16	15/16 - 16	FL-2	59	0.078 0.134	**ANR32-4308** **ANR34-4308**
1/2	0.100 0.200	1.00	2.00	1.70	5/16	15/16 - 16	FL-2	59	0.056 0.078	**ANR31-5010** **ANR32-5010**
5/8	0.100 0.125 0.200	1.00	2.00	1.70	5/16	5/16 - 16	FL-2	59	0.056 0.071 0.078	**ANR31-6210** **ANR31-6208** **ANR32-6210**
Dia. de la vis (mm)	**Pas (mm)**	**Dimensions de l'écrou (mm)**					**Réf bride**	**Charge dynamique max (kg)**	**Couple pour charge de 1 kg (Nm)**	**Référence**
		D	**L**		**A**	**B**				
			max	**Min**						
4.0	1.0	15	30	25	5.0	M12 x 1.5	FLM-1	15	0.004	**ANR31-041m**
8.0	2.0	15	30	25	5.0	M12 x 1.5	FLM-1	25	0.009	**ANR31-082m**
10.0	2.0 6.0	25	50	43	6.4	M20 x 1.5	FLM-2	40	0.013 0.012	**ANR31-102m** **ANR34-101m**
14.0	4.0	25	50	43	6.4	M20 x 1.5	FLM-2	80	0.015	**ANR31-144m**

A.C.C.&S. SAS
57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac