
Embouts à rotule séries K – Version avec boulon fileté

Séries GA..-BO

Embouts à rotule et rotules avec boulon fileté.

Pour utilisation en rotule des types :

- GAS
- GAXS
- GARS
- GASW
- GAXSW
- GARSW



Taille	L	L1	GL	G	D	SW	Masse du boulon g
5	16,0	5,0	9	M 5	7,8	7	5
6	18,5	5,5	10	M 6	9,0	8	10
8	23,5	6,5	13	M 8	10,5	8	12
10	28,0	7,0	17	M 10	13,0	12	25
12	32,5	7,5	20	M 12	15,0	14	40
14	37,5	8,5	22	M 14	17,0	14	65
16	42,5	9,5	24	M 16	19,0	17	90
20	57,0	12,0	35	M 20x1,5	22,0	22	200

Matériaux :

Embouts à rotules et rotules : selon description de la version respective

Boulon fileté : acier de décolletage S250Pb, zingué ou en acier inoxydable 1.4305, Aisi 303

Exemple de commande : **GARSW-10-BO**

Type ↑

Taille ↑

Boulon ↑

A.C.C.&S. SAS
57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac