Rotules séries K version sport automobile
Sans entretien

Séries GXOW..MS

Rotules à grand Ø extérieur, insert acier haute résistance, zingué avec revêtement PTFE (sans entretien).
Montées avec précharge.

Selon **DIN ISO 12240-1**

Pour charges dynamiques élevées en traction et compression



Référence	Taille D H7	B	M	A h6	O	Charge radiale statique C_o kN	Charge radiale dynamique C kN	Angle oscillatoire α °	Masse g
GXOW- 8.22-MS	8	12	9,00	22	10,4	27,8	20,8	14	23
GXOW-10.26-MS	10	14	10,50	26	12,9	39,0	28,1	13	38
GXOW-12.30-MS	12	16	12,00	30	15,4	53,5	38,4	13	58
GXOW-14.34-MS	14	19	13,50	34	16,8	70,0	50,5	16	83
GXOW-16.38-MS	16	21	15,00	38	19,3	88,0	63,0	15	115
GXOW-18.42-MS	18	23	16,50	42	21,8	106,5	76,5	15	150
GXOW-20.46-MS	20	25	18,00	46	24,3	130,0	93,5	14	200

Matériaux :

Insert : acier haute résistance 45S20, zingué

Rotule : acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, poli, chromage dur

Jeu : montées avec précharge = sans jeu

Sur demande : - avec boulon fileté
- avec rainure en V des deux côtés

A.C.C.&S. SAS
57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac