BKXS

Transmission de rotation sans jeu, compensation de tous types de mésalignements, rigidité en torsion élevée, forces de redressements faibles, amortissements des vibrations.
Soufflet en inox et serrage par vis pointeaux.

Données techniques		BKXS 2029	BKXS 2035
Vitesse de rotation max.	min-¹	10 000	10 000
Couple max.	Ncm	120	100
Compensation max.			
radiale	mm	± 0,25	± 0,3
axiale	mm	± 0,4	± 0,5
angulaire	deg	± 4	± 4
Raideur en torsion	Nm/rad	150	140
Raideur radiale	N/mm	25	10
Moment d'inertie	gcm²	8	9
Couple max. M de serrage de la vis	Ncm	150	150
Température	°C	-30 / +120	-30 / +120
Masse	g	15	16
Matériaux : Moyeux		Aluminium anodisé	
Soufflet		Acier inoxydable	



Alésage 6,35 mm ~ 1/4" : code 63
9,52 mm ~ 3/8" : code 95

d1	d2	Référence
4	4	BKXS 2029 04/04
5	5	BKXS 2029 05/05
6	6	BKXS 2029 06/06
6,35	6,35	BKXS 2029 63/63
8	8	BKXS 2029 08/08
9,52	9,52	BKXS 2028 95/95
10	10	BKXS 2029 10/10
12	12	BKXS 2029 12/12

Toutes combinaisons d'alésages possibles (dans panel ci-dessus) ;
alésages en inch sur demande



d1	d2	Référence
4	4	BKXS 2035 04/04
5	5	BKXS 2035 05/05
6	6	BKXS 2035 06/06
6,35	6,35	BKXS 2035 63/63
8	8	BKXS 2035 08/08
9,52	9,52	BKXS 2035 95/95
10	10	BKXS 2035 10/10
12	12	BKXS 2035 12/12

Toutes combinaisons d'alésages possibles (dans panel ci-dessus) ;
alésages en inch sur demande

A.C.C.&S. SAS
57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac