Accouplement flexible à soufflet en inox Série KB 2H

serrage concentrique - moyeux en 2 parties



Référence de commande **KB 2H/45 - 50 - 10 - N16 - S**

Type ↑
Longueur L ↑
Alésage Ø D1 ↑
Alésage Ø D2 (avec RCN=N) ↑
Autres : matériau, soudure, brasure ↑

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Type	Dimensions (mm)									Données techniques								
	L (±1)	Ø ext A	Ø D1/D2 (H7)	Ø ext moyeu B	E	W	Position vis C	Position vis H	F DIN4762 T_A (Nm)	Couple Nominal T_{KN}	Masse m	Moment inertie J	Raideur en torsion C_T	Raideur Radiale C_R	Raideur Axiale C_A	Défauts d'alignement radial	Défauts d'alignement axial	Défauts d'alignement angul.
										Nm	g	g cm2	Nm/rd	N/mm	N/mm	mm	mm	°
KB2H/5	21	15,5	3-8	17,5	8	12	2,5	5,2	M2	0,5	7,5	2,7	260	43	13	0,10	0,2	1
	25					16			0,43		7,8	2,8	200	18	10	0,15	0,3	1,5
	28					19					8,2	3	160	9	8	0,20	0,4	2
KB2H/10	23	15,5	3-8	17,5	8	14	2,5	5,2	M2	1	9	3,1	510	74	27	0,10	0,2	1
	26					17			0,43		9,3	3,4	380	31	20	0,15	0,3	1,5
	31					22					10	3,7	310	16	16	0,20	0,4	2
KB2H/15	26	20	3-10	21	9	14,4	3	7	M2,5	1,5	13	8	750	59	15	0,10	0,3	1,5
	31					19,4			0,85		15	9,3	700	20	9	0,15	0,4	2
KB2H/20	32	25	3-14	27	11	18,4	3,5	9	M3	2	29	24	1500	67	12	0,15	0,3	1,5
	38					24,4			2		32	27	1300	21	11	0,20	0,4	1,5
	42					28,4					33	29	1050	11	9	0,25	0,5	2
KB2H/45	41	32,5	6-16	34	14	24	5	12	M4	4,5	61	100	6500	168	32	0,10	0,3	1,5
	50					33			3,5		67	112	4200	41	20	0,20	0,5	2
KB2H/100	48	40,5	6-25	41,5	14	30	5	15,5	M4	10	86	233	8100	120	27	0,15	0,4	1,5
	57					39			4,5		106	290	6800	29	17	0,30	0,6	2

Matériaux : Moyeux en aluminium
soufflet en acier inoxydable

Température : -30℃ à 120℃

Vitesse de rotation : max. 15 000 tr/min.

Alésages : **Tolérance H7**.

Rainures de clavette : sur demande, selon DIN6885

A.C.C.&S. SAS
57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac