

BKXK



Transmission de rotation sans jeu, compensation de tous types de mésalignements, rigidité en torsion élevée, forces de redressements faibles, amortissements des vibrations.
Soufflet en inox et moyeux à serrage concentrique.


Données techniques		BKXK 2429	BKXK 2435
Vitesse de rotation max.	min-¹	10 000	10 000
Couple max.	Ncm	80	80
Compensation max.			
radiale	mm	± 0,25	± 0,3
axiale	mm	± 0,4	± 0,5
angulaire	deg	± 4	± 4
Raideur en torsion	Nm/rad	150	140
Raideur radiale	N/mm	25	10
Moment d'inertie	gcm²	15	15,1
Couple max. M de serrage de la vis	Ncm	100	100
Masse	g	17	18
Température	°C	-30 / +120	-30 / +120
Matériaux : Moyeux		Aluminium anodisé	
Soufflet		Acier inoxydable	






d1	d2	Référence
6	6	BKXK 2429 06/06
8	8	BKXK 2429 08/08
10	10	BKXK 2429 10/10
12	12	BKXK 2429 12/12

Toutes combinaisons d'alésages possibles (dans panel ci-dessus) ;
alésages en inch sur demande





d1	d2	Référence
6	6	BKXK 2435 06/06
8	8	BKXK 2435 08/08
10	10	BKXK 2435 10/10
12	12	BKXK 2435 12/12

Toutes combinaisons d'alésages possibles (dans panel ci-dessus) ;
alésages en inch sur demande

A.C.C.&S. SAS
57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac